



## GRF-BL: CINTA PESADORA 5 ESTACIONES



→ **PESAJE A ALTA VELOCIDAD Y PRECISIÓN**

→ **DISEÑO ROBUSTO E HIGIÉNICO**

→ **REDUCCIÓN DE COSTES**

**PESCADO**



**CARNE**



**VERDURA**



**FRUTA**





La cinta pesadora de 5 estaciones GRF-BL es la mejor solución para estaciones de envasado manual, permitiendo un aumento de la producción y un control eficaz del peso de cada caja o bandeja.

Las bandejas se van acumulando en las diferentes cintas, una vez todas las estaciones de pesaje están llenas el indicador de peso LED mostrara al operador si debe llenar o vaciar la bandeja.

Una vez se haya conseguido el peso objetivo las cintas expulsaran las bandejas hacia la zona de salida.

Opción de añadir cinta de inducción y cinta de salida unificadora y/o mesa de recolección giratoria.



## DATOS TÉCNICOS

- Peso máximo por cinta: 2kg
- Precisión:  $\pm 1g$
- Escala mínima: 0.1g
- Velocidad cinta: 15-45 m/min
- 100 configuraciones de producto
- Dimensiones cinta pesaje: Longitud : 350mm | Ancho: 240mm
- Temperatura: 0°C-40°C; Humedad: 30%-95%
- Grado protección IP65
- Material cuerpo: Acero inoxidable SUS304
- Peso máquina: 150kg
- Dimensiones máquina: 1480 x 500 mm
- 230VAC/50Hz

## VENTAJAS

### Fácil operación

Indicador de LED de 15 niveles y 3 colores (rojo, verde y azul) que indicara al operador el peso de la bandeja. Así mismo dispone de LED amarillo en caso de error o fallo de lectura. Dispone de ordenador táctil basado en Android y disponible en varios idiomas.

### Automatización inducción y salida bandejas

Opción de automatizar el proceso de inducción de bandejas y la salida de las mismas de la línea de pesaje. En la salida se puede incluir una cinta unificadora y/o una mesa de recolección giratoria.

### Parametrizable

Se pueden configurar hasta 100 productos diferentes. La configuración de cada producto se puede hacer fácilmente a través de la pantalla táctil.

### Diseño profesional a prueba de agua

Diseño apto para entornos de producción que requieren un lavado frecuente de los equipos, junto con el fácil acceso a todas sus partes permiten un lavado integral en muy poco tiempo. Nivel protección IP65.